

Trinkwasserschlauch und Original GEKA plus-Schnellkupplungen für Trinkwasser mit KTW-Zulassung



Spezifikationen für Trinkwasser-Schlauchkupplungen 40mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl ähnlich 1.4571, Dichtung: NBR, (Edelstahl:Viton)

Temperaturbereich: 0° C bis max + 80°C (Edelstahl: - 20° C bis max. + 200° C)

Betriebsdruck: 0-25 bar, sowie Grobvakuum, (Edelstahl: 0 - 40 bar, sowie Grobvakuum)

Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen und Öl

Neu
für Trinkwasser!

GEKA-plus Kupplungen für Trinkwasser MS mit KTW-Zulassung

- ① 6850 Original GEKA-plus-Kupplung 13 mm Tülle, 1 St.
- ② 6860 Original GEKA-plus-Kupplung 19 mm Tülle, 1 St.
- ③ 6870 Original GEKA-plus-Kupplung AG 1/2", 1 St.
- ④ 6880 Original GEKA-plus-Kupplung AG 3/4", 1 St.
- ⑤ 6890 Original GEKA-plus-Kupplung IG 1/2", 1 St.
- ⑥ 6895 Original GEKA-plus-Kupplung IG 3/4", 1 St.
- ⑦ 6900 Original GEKA-plus-Kupplung Blindkupplung, 1 St.
- ⑧ 6975 Orig. GEKA-plus Gabelstück "Messing", 1 St.
- ⑨ 6902 Orig. GEKA-plus Sicherheitskupplung, 1 St.
- ⑩ 6994 Dichtungen NBR für GEKA, 1 St.

Alle Wasserschläuche mit KTW/DVGW - W 270

- ⑪ 6800 Trinkwasser-Schlauch "Profiline Aqua" KTW/C DVGW - W 270 1/2", Nw 13 x 20 mm, 50 m Rolle
- ⑫ 6810 Trinkwasser-Schlauch "Profiline Aqua" KTW/C DVGW - W 270 3/4", Nw 19 x 27 mm, 50 m Rolle
- ⑬ 6820 Trinkwasser-Schlauch "Semperit-Aqualine" 1/2" Nw 13 x 20 mm, 40 m Rolle
- ⑭ 6830 Trinkwasser-Schlauch "Semperit-Aqualine" 3/4" Nw 19 x 27 mm, 40 m Rolle
- ⑮ 6840 Trinkwasser-Schlauch "Aquapal" 1/2" Nw 13 x 20 mm, 40 m Rolle
- ⑯ 6845 Trinkwasser-Schlauch "Aquapal" 3/4" Nw 19 x 27 mm, 40 m Rolle

- o. Abb.
- 6980 Edelstahl-Einohrklemmen 1/2", 1 St.
 - 6990 Edelstahl-Einohrklemmen 3/4", 1 St.
 - 6992 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 13 x 20 mm, 1 St.
 - 6993 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 19 x 28 mm, 1 St.